I MATENPLAN WINDLADE EN KAS KISTORGEL 8' EN 4' THEOKOELE

POSITIONERING BASPYPEN 2ywand

7 juli '11

BREEDTE BEPALENDE MAAT: 224 + 35 + 35 + 55 + 55 = 237 mm

L als 'La8'

330 mm: B3-c-Cx-d-dx-e

BEGG 80

PLEK VOOR HANDVAT

PLEK VOOR HANDVAT

OMDERSTE VAN DE LIGGENDE PYPEN 4' en 8' OP STELTJE HOOG 20 mm. VOOR OMDERDOOR VOEREN PLASTIC OF RESTANTGEEN VAN 4' C – Fx

ACHTERKANT PYPEN

multiplex 20 of 3 mm

15 mm L SLANGEN VOORLIGGENDE PYPEN

30 mm

10 mm ruimte

KAS 20MM

WINDLADE BREED 947

+ 2x30 tot bi kaswand = 907 (100+20)

= + 2x30 + 2x20 bui = 947 + 120 mm voor 1 blok 1067 TOTALE KASBREEDTE OMDERZAK

RUIMTE WINDLADE-KAS

STEKERS

2ywand WINDLADE

1 octaant ϕ8/9

16x hartlijn boring op 80 mm van zijkant

6x hartlijn op 65 mm van zijkant

16x + 3x hartlijn boring 50 mm van zijkant

gx hartlijn boring 25 mm van zijkant

ϕ9/10 ϕ10/11

spreider ivm ϕ14 mm (ϕ10 inw)

sleep door laten lopen

1 aantekenen chomp

3 mm afgeschoven voor de tekening wel weglaten in de breedte

8 x hoh 18 = 144

11 x hoh. 16 = 176

12 x hoh 15 = 180

13 x hoh 14 = 182

KAS 520 + 2x plint = 550

2ywand WINDLADE 125 230 165

Kasbreedte voor doorvoeren pijpen